


ALEO APLIQUE 4W R

Familia de apliques de pared de exterior demarcadores de camino con alto control de deslumbramiento.



| potencia | ángulo  | color (K) | flujo | eficiencia | dim | driver   | código          |
|----------|---------|-----------|-------|------------|-----|----------|-----------------|
| 4W       | 165X37° | 3000K     | 106lm | 26,5 lm/W  |     | BUILT IN | 13.AA68.4021.03 |
|          |         |           |       |            |     | BUILT IN | 13.AA68.4021.09 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| CRI                             | >90     |
| INDICE DE PROTECCIÓN            | 65      |
| RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO | 06      |
| CLASE                           | I       |
| TENSIÓN                         | 220-240 |

INFORMACIÓN GENERAL

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| USO         |                                 |
| SUPERFICIE  | Pared                           |
| ILUMINACIÓN | Indicadora                      |
| MEDIDAS     | Ø100x35mm                       |
| CUT OUT     |                                 |
| PESO (KG)   | 0.33                            |
| REGULACIÓN  |                                 |
| COLOR       | Blanco Texturado - Gris Grafito |



bridgelux.

