


Sud es un sobrio y versátil aplique, que puede ser utilizado tanto en posición horizontal como vertical.



| potencia | ángulo | color (K) | flujo  | eficiencia | dim | driver   | código        |
|----------|--------|-----------|--------|------------|-----|----------|---------------|
| 50W      |        | 2700K     | 2700lm | 54,0 lm/W  |     | ON-BOARD | 03.24.2030.03 |
|          |        |           |        |            |     | ON-BOARD | 03.24.2030.06 |
|          |        |           |        |            |     | ON-BOARD | 03.24.2030.35 |
|          |        | 3000K     |        |            |     | ON-BOARD | 03.24.1030.03 |
|          |        |           |        |            |     | ON-BOARD | 03.24.1030.06 |
|          |        |           |        |            |     | ON-BOARD | 03.24.1030.35 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| CRI                             | >90     |
| INDICE DE PROTECCIÓN            | 20      |
| RESISTENCIA AL IMPACTO MECÁNICO |         |
| CLASE                           | I       |
| TENSIÓN                         | 220-240 |

INFORMACIÓN GENERAL

|             |  |
|-------------|--|
| USO         |  |
| SUPERFICIE  | Pared                                      |
| ILUMINACIÓN | Directa                                    |
| MEDIDAS     | 900x75x75mm                                |
| CUT OUT     |  |
| PESO (KG)   | 1,3  |
| REGULACIÓN  |  |
| COLOR       | Blanco Texturado - Negro Texturado - Cromo |



CURVAS FOTOMÉTRICAS

SUD 50W L900

